



# MDT2520-CR



Recommended patterns  
推奨パターン図



## FEATURES 特長

- Miniature size: 2520 footprint (2.5mm × 2.0mm) and low profile (1.0mm max. Height)
- Magnetically shielded
- Ideal for a variety of DC-DC converter Inductor application (DVC, DSC, Cellular phone, PDA)
- Operating temperature: -40 ~ +85°C
- RoHS compliant
- 小型薄型形状 (2.5mm × 2.0mm、高さ 1.0mm max)
- 閉磁路構造
- 各種機器のDC-DCコンバータ用インダクタに最適 (DVC, DSC, Cellular phone, PDA)
- 動作温度範囲: -40 ~ +85°C
- RoHS指令対応

## TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

### TYPE MDT2520-CR, (Quantity/reel; 3,000 PCS)

東光品番 TOKO Part Number	インダクタンス <sup>(1)</sup> Inductance <sup>(1)</sup> (μH) at 1MHz	許容差 Tolerance (%)	直流抵抗 <sup>(2)</sup> DC Resistance <sup>(2)</sup> (mΩ) ±30%	温度上昇許容電流 <sup>(3)</sup> Temperature Rise Current <sup>(3)</sup> (A) Max. ΔT=40°C
MDT2520-CR1R0M	1.0	±20	60	2.50
MDT2520-CR1R5M	1.5	±20	80	2.20
MDT2520-CR2R2M	2.2	±20	90	2.10
MDT2520-CR3R3M	3.3	±20	100	2.00
MDT2520-CR4R7M	4.7	±20	120	1.85

- (1) Inductance is measured with a |Z| Analyzer 4291A/ B (Agilent Technologies) or equivalent. Test frequency at 1MHz, 0.5V
- (2) DC Resistance is measured with a milliohmmeter 4338B (Agilent Technologies) or equivalent.
- (3) Maximum allowable DC current is that causes coil temperature to rise by 40°C. (The ambient reference temperature: 20°C)

- (1) インダクタンスはインピーダンスアナライザ4291A/ B(Agilent Technologies)または同等品により測定する。1MHz, 0.5V
- (2) 直流抵抗はミリオームメータ4338B (Agilent Technologies) または同等品により測定する。
- (3) 最大許容電流は直流を流した時の温度上昇が40°Cに達する電流値。(周囲温度: 20°C)

## EXAMPLES OF CHARACTERISTICS 代表特性例

